

ВЫБИРАЙТЕ ПРАВИЛЬНОЕ МАСЛО



Моторное масло PETRONAS Urania с технологией ViscGuard™ создано для эффективной защиты двигателя от образования отложений и обеспечивает оптимальную вязкость.

Стабильность рабочих характеристик моторного масла поддерживается в течение всего межсервисного интервала. Это обеспечивает увеличение срока службы Вашей техники.

Моторное масло PETRONAS Urania с технологией ViscGuard™ помогает вашему бизнесу двигаться вперед.

Получены официальные одобрения и соответствия «Mercedes-Benz», «MAN», «Volvo», «DAF», «Cummins», «Scania» и др.



ВАШ БИЗНЕС ВСЕГДА В ДВИЖЕНИИ



PETRONAS Urania

Официальный дистрибьютор масел PETRONAS в России – ООО «СиндикаОйл»

Заказать масло PETRONAS Вы можете у своего менеджера или на портале www.abs-auto.ru

Ваш менеджер: _____

Служба клиентского
сервиса 8-800-30-20-686
www.sindikaoil.ru



PETRONAS Urania®

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ



Движение. Развитие. Рост

10W-40 / 5000 LSE



Спецификации: API CI-4;
ACEA E6 / E7; JASO DH-2

Допуски и разрешения: MB 228.51; MB-226.9; MAN M3471-1 / M3271-1; MACK EO-N; Renault VI RLD-2; Volvo VDS-3; Cummins CES 20076 / CES 20077; Deutz DQC IV-10 LA; MTU Type 3.1.

Масло с низким содержанием SAPS для дизельных двигателей Евро VI и Евро V в экстремальных условиях эксплуатации.

5W-30 / 5000 LSF



Спецификации: API CK-4;
ACEA E6 / E7 / E9; JASO DH-2

Допуски и разрешения: Cummins CES 20086; Deutz DQC IV-10 LA; Mack EOS-4.5; MAN M 3775; MB 228.51; MTU CAT. 3.1; Renault RLD-3; Volvo VDS-4.5; CAT ECF-3; Detroit Diesel DFS93K222; DAF «длительный интервал замены» (требуется система обслуживания DAF Rapido).

Подходит для применения в дизельных двигателях последнего поколения, включая двигатели с низким уровнем выбросов

15W-40 / 5000 E



Спецификации: API CI-4;
ACEA E6 / E7; JASO DH-2

Допуски и разрешения: MB 228.51; MB-226.9; MAN M3471-1 / M3271-1; MACK EO-N; Renault VI RLD-2; Volvo VDS-3; Cummins CES 20076 / CES 20077; Deutz DQC IV-10 LA; MTU Type 3.1.

Для использования в дизельных двигателях любого типа, в том числе с высокой полезной мощностью и низким уровнем выбросов.

10W-40 / 5000 E



Спецификации: API CJ-4;
ACEA E4 / E6 / E7 / E9;
JASO DH-2

Допуски и разрешения: MB 228.51; MAN M3477 / M3575 / M3271-1; Volvo VDS-4 / VDS-3; Renault RLD-3 / RLD-2; MTU Type 3.1 / 2.1; Mack EO-O Premium Plus / EO-N; Cummins CES 20081; Deutz DQC IV-10-LA / DQC III-10-LA; CAT ECF-3 / ECF-2 / ECF-1a; Detroit Diesel 93K218; DAF perf.

Масло с низким уровнем сульфатной зольности для дизельных двигателей. стандарта Euro VI и Euro V.

5W-30 / 5000 LS-FE



Спецификации: API FA-4

Допуски и разрешения:

MB 228.61; Cummins CES 20087; Detroit Diesel DFS93K223.

Масло создано по технологии Low SAPS (масло с низким содержанием фосфора и серы и низкой сульфатной зольностью), подходит для применения в тяжелых дизельных двигателях последнего поколения.

15W-40 / 3000 LS



Спецификации: API CK-4; ACEA E7 / E9

Допуски и разрешения:

Cummins CES 20086; Deutz DQC III-10 LA; Mack EOS-4.5; MB 228.31; MTU CAT. 2.1; Renault VI RLD-3; Volvo VDS-4.5; CAT ECF-3; DAF; Detroit Diesel DFS93K222; Ford WSS M2C171-F1; MAN M3775.

Для применения в дизельных двигателях последнего поколения, включая современные высокомоментные двигатели с низким уровнем выбросов.

10W-30 / 3000 LS



Спецификации: API CK-4;
ACEA E7 / E9

Допуски и разрешения:

Cummins CES 20086; Deutz DQC III-10 LA; Mack EOS-4.5; MB 228.31; MTU CAT. 2.1; Renault RLD-3; Volvo VDS-4.5; CAT ECF-3; DAF; Detroit Diesel DFS93K222; Ford WSS M2C171-F1; MAN M 3775.

Создано по технологии Low SAPS и подходит для применения в любых дизельных двигателях.

10W-40 / 3000 E



Спецификации: API CI-4;
ACEA E4 / E7

Допуски и разрешения:

MB 228.5; MAN M3277; Volvo VDS-3; Renault VI RLD-2; Mack EO-N; MTU Type 3; Cummins CES 20078.

Полусинтетическое масло высшего качества для мощнейших дизельных двигателей коммерческих автомобилей, обеспечивает максимальную степень защиты двигателя в экстремальных условиях эксплуатации.

10W-40 / 3000



Спецификации: API CI-4;
ACEA E7

Допуски и разрешения:

MB 228.3; MAN M3275; Cummins CES 20077 / 20078; Deutz DQC III-10; MTU Type 2; Renault RLD-2; Volvo VDS-3.

Моторное масло для большинства дизельных двигателей, предназначенных для тяжелых условий работы.

5W-30 / 3000 E



Спецификации: API CF;
ACEA E4 / E7

Допуски и разрешения:

MB 228.5; MAN M3277; Volvo VDS-3; Renault VI RLD-2; Mack EO-N; MTU Type 3; Deutz DQC IV-10; Scania LDF-3; Cummins CES 20076 / CES 20077; DAF perf. (увеличенный интервал замены).

Полностью синтетическое моторное масло для всех типов промышленных и коммерческих автомобилей, оборудованных дизельными двигателями.

15W-40 / 3000 E



Спецификации: API CI-4;
ACEA E7; Global DHD-1

Допуски и разрешения:

MB 228.3; MAN M3275; Volvo VDS-3; MTU Type 2; CAT ECF-2 / ECF-1a perf.; Mack EO-N; Renault VI RLD-2; Deutz DQC III-10; Cummins CES 20077 / CES 20078; ZF TE ML 07C perf.

Полусинтетическое масло для всех типов тяжелых дизельных двигателей.

15W-40 / 800



Спецификации: API CF-4

Допуски и разрешения:

MB 228.1; MAN 271; Volvo VDS; MTU Type 1.

Масло подходит для использования в предназначенных для тяжелых условий работы дизельных двигателях (как с турбонаддувом так и атмосферных) для шоссейной и внедорожной техники, работающих на дизельном топливе с высоким или сверхнизким содержанием серы.