



PETRONAS

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

TUTELA TRANSMISSION GEARFORCE

КОД ПРОДУКТА: 1402

ПРИМЕНЕНИЕ

Синтетическое масло для ручных коробок передач, с хорошими характеристиками антиизноса и экономии топлива, высокой термостойкостью, передаваемостью, без примесей.

СПЕЦИФИКАЦИИ

SAE 75W, API GL 4, FIAT 9.55550-MZ6 ТЕХНИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК №°F002.F10, MS.90030-M1

ОПИСАНИЕ ТЕСТА

ОПИСАНИЕ ТЕСТА	МЕТОД	ЕДИНИЦА	ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
ВНЕШНИЙ ВИД	--	--	B&C
ЦВЕТ	--	--	DARK BROWN
ПЛОТНОСТЬ ПРИ 15°C	ASTM D 4052	g/cm ³	0.850
VISCOSITA' @ 100°C	ASTM D 445	cSt	7.10
ПОКАЗАТЕЛЬ ВЯЗКОСТИ	ASTM D 2270	--	175
ВЯЗКОСТЬ ПРИ 0°C	ASTM D 445	cSt	240
ВЯЗКОСТЬ ПРИ -10°C	ASTM D 445	cSt	480
ВЯЗКОСТЬ ПРИ -40°C	ASTM D 2983	cPs	11900
ТЕМПЕРАТУРА ТЕКУЧЕСТИ	ASTM D 97	°C	-51
ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ (метод кливлендской открытой чашки)	ASTM D 92	°C	220
ПЕНООБРАЗОВАНИЕ ПРИ 24°C	ASTM D 892	cc/s	Traces/0

Все технические данные приводятся только для справки.

ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА

12/2016