

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

TUTELA GREASE MR 2

КОД ПРОДУКТА: 1909

ПРИМЕНЕНИЕ

Многофункциональная литиевая смазка тёмно-зелёного цвета, разработанная для смазывания подшипников ступиц колёс легковых и грузовых автомобилей, а также для общего смазывания деталей легковых и грузовых автомобилей, если производитель не рекомендует применения специальных смазок.

СПЕЦИФИКАЦИИ

NLGI 2, IVECO 18-1810 CLASSE I, CONTRACTUAL TECHNICAL REF. N°I007.C89

ОПИСАНИЕ ТЕСТА

| ОПИСАНИЕ ТЕСТА | МЕТОД | ЕДИНИЦА | ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ |
|----------------------------------|-------------|---------|-------------------|
| ВНЕШНИЙ ВИД | - | -- | ТЯГУЧИЙ |
| ЦВЕТ | - | -- | ЗЕЛЕНЫЙ |
| ВЫПОЛНЕНО ПРОНИКНОВЕНИЙ (60) | ASTM D 217 | mm/10 | 280 |
| ВЫПОЛНЕНО ПРОНИКНОВЕНИЙ (100000) | ASTM D 217 | mm/10 | 305 |
| ПРОНИКНОВЕНИЕ ПРИ -20°C | ASTM D 217 | mm/10 | 180 |
| ТЕМПЕРАТУРА КАПЛЕПАДЕНИЯ | ASTM D 566 | °C | 195 |
| ВЫДЕЛЕНИЕ МАСЛА 30ч 100°C | ASTM D 6184 | % | 4 |
| ТИП ЗАГУСТИТЕЛЯ | -- | -- | ЛИТИЕВОЕ МЫЛО |
| ТИП МАСЛА | -- | -- | МИНЕРАЛЬНОЕ |

Все технические данные приводятся только для справки.

ПРИМЕЧАНИЕ

Рабочая температура от -20°C до +130°C с пиковыми значениями до 140°C.