

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ARBOR MP EXTRA

КОД ПРОДУКТА: 3666

### ПРИМЕНЕНИЕ

Смазка общего назначения для ступиц и других узлов тракторов, землеройных машин, уборочных комбайнов и других сельскохозяйственных машин.

### СПЕЦИФИКАЦИИ

NLGI 2, SDFG GR1202 L

### ОПИСАНИЕ ТЕСТА

ОПИСАНИЕ ТЕСТА	МЕТОД	ЕДИНИЦА	ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
ВНЕШНИЙ ВИД	--	--	SMOOTH STRINGY
ЦВЕТ	--	--	BROWN
ВЫПОЛНЕНО ПРОНИКНОВЕНИЙ (60)	ASTM D 217	mm/10	285
ВЫПОЛНЕНО ПРОНИКНОВЕНИЙ (100000)	ASTM D 217	mm/10	308
ПРОНИКНОВЕНИЕ ПРИ - 20°C	ASTM D 217	mm/10	177
ТЕМПЕРАТУРА КАПЛЕПАДЕНИЯ	ASTM D 566	°C	190
ВЫДЕЛЕНИЕ МАСЛА 30 ч, 100°C	ASTM D 6184	%	4
ТИП ЗАГУСТИТЕЛЯ	--	--	LITHIUM CALCIUM SOAPS
ТИП МАСЛА	--	--	MINERAL

Все технические данные приводятся только для справки.