

## **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**АКСЕЛА NO.1 ENGINE OIL 15W-40**

**КОД ПРОДУКТА: 1763**

### **ПРИМЕНЕНИЕ**

Высококачественное универсальное моторное масло, предназначенное для обеспечения максимальной защиты оборудования CASE последнего поколения.

### **СПЕЦИФИКАЦИИ**

SAE 15W-40, API CI-4/CH-4, ACEA E7/E5, CASE MS 1121, CUMMINS CES 20078/20077/20076/20072, MB 228.3 LEV.

### **ОПИСАНИЕ ТЕСТА**

ОПИСАНИЕ ТЕСТА	МЕТОД	ЕДИНИЦА	ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
ВНЕШНИЙ ВИД	--	--	СВЕТЛЫЙ и ПРОЗРАЧНЫЙ
ПЛОТНОСТЬ ПРИ 15°C	ASTM D 4052	g/cm <sup>3</sup>	0,887
ВЯЗКОСТЬ ПРИ 100°C	ASTM D 445	cSt	14,6
ПОКАЗАТЕЛЬ ВЯЗКОСТИ	ASTM D 2270	--	142
ОБЩЕЕ ЩЕЛОЧНОЕ ЧИСЛО	ASTM D 2896	mg KOH/g	11,5
ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ (метод кливлендской открытой чашки)	ASTM D 92	°C	> 210
ТЕМПЕРАТУРА ТЕКУЧЕСТИ	ASTM D 97	°C	< -27

Все технические данные приводятся только для справки.