

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

HYDROSYSTEM 46 HV

КОД ПРОДУКТА: 2709

ПРИМЕНЕНИЕ

Масло с высоким показателем вязкости для гидравлических систем высокого давления и гидростатических систем, сельскохозяйственных и землеройных машин.

СПЕЦИФИКАЦИИ

NH 646 H, ISO VG 46, DIN 51524 HVLP 46

ОПИСАНИЕ ТЕСТА

ОПИСАНИЕ ТЕСТА	МЕТОД	ЕДИНИЦА	ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
ВНЕШНИЙ ВИД	--	--	СВЕТЛЫЙ и ПРОЗРАЧНЫЙ
ЦВЕТ	--	--	2,5 л
ПЛОТНОСТЬ ПРИ 15°C	ASTM D 4052	g/cm ³	0,875
ВЯЗКОСТЬ ПРИ 40°C	ASTM D 445	cSt	48
ПОКАЗАТЕЛЬ ВЯЗКОСТИ	ASTM D 2270	--	150
ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ (метод кливлендской открытой чашки)	ASTM D 92	°C	208
ТЕМПЕРАТУРА ТЕКУЧЕСТИ	ASTM D 97	°C	< -40

Все технические данные приводятся только для справки.