

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

AMBRA MASTERGOLD HSP 15W-40

КОД ПРОДУКТА: 2747

ПРИМЕНЕНИЕ

Высокоэффективное универсальное масло, специально предназначенное для смазывания дизельных двигателей без наддува или с турбонаддувом, установленных на тракторах, сельскохозяйственных и землеройных машинах последнего поколения.

СПЕЦИФИКАЦИИ

SAE 15W-40, NH 330H, API CI-4/CH-4, ACEA E7/E5, Разрешение MB 228.3, CUMMINS CES 20078/20077/20076/20072

ОПИСАНИЕ ТЕСТА

ОПИСАНИЕ ТЕСТА	МЕТОД	ЕДИНИЦА	ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
ВНЕШНИЙ ВИД	--	--	СВЕТЛЫЙ и ПРОЗРАЧНЫЙ
ПЛОТНОСТЬ ПРИ 20°C	ASTM D 4052	g/cm ³	0,885
ВЯЗКОСТЬ ПРИ 100°C	ASTM D 445	cSt	14,4
ПОКАЗАТЕЛЬ ВЯЗКОСТИ	ASTM D 2270	--	140
ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ (метод кливлендской открытой чашки)	ASTM D 92	°C	> 210
ОБЩЕЕ ЩЕЛОЧНОЕ ЧИСЛО	ASTM D 2896	mg KOH/g	11,1
ТЕМПЕРАТУРА ТЕКУЧЕСТИ	ASTM D 97	°C	<- 27

Все технические данные приводятся только для справки.