



PETRONAS

# Технические характеристики

Редакция от: 04.09.2015 г. (версия 1.0)

## PETRONAS Syntium 7000

### DM 0W-30

#### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Моторное масло со средним уровнем сульфатной зольности, которое подходит для всех типов двигателей легковых автомобилей, например двигателей Mercedes-Benz, включая бензиновые и дизельные двигатели (с системой обработки отработавших газов), а также для современных автомобилей, внедорожников и фургонов, оснащенных устройствами снижения токсичности отработавших газов, например сажевым фильтром для дизельного двигателя и каталитическими катализаторами, системой впрыска топлива, многоклапанной системой, турбонагнетателем или механическим нагнетателем, которые эксплуатируются в наиболее тяжелых условиях. Его также можно использовать для транспортных средств, работающих на биотопливе.

Примечание. Рекомендуемый коэффициент вязкости и технические требования к автомобилю проверяйте в руководстве по его эксплуатации.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И АТТЕСТАЦИЯ\*

<b>Соответствует требованиям:</b>	API SN, ACEA C3
<b>Имеет такие разрешения производителей:</b>	Разрешение MB 229.52
	Разрешение MB 229.51
<b>Соответствует таким требованиям:</b>	Допуск Renault RN0700

\* Все технические данные приводятся только для справки.

#### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ\*\*

Параметры	Стандарт	Единицы измерения	Характерное значение
<b>Физические свойства</b>	-	-	<b>СВЕТЛЫЙ и ПРОЗРАЧНЫЙ</b>
<b>Плотность при 15 °С</b>	ASTM D4052	г/см <sup>3</sup>	0,843
<b>Вязкость при 100 °С</b>	ASTM D445	сСт	12,1
<b>Индекс вязкости</b>	ASTM D2270	-	169
<b>Температура вспышки (открытый тигель Кливленда)</b>	ASTM D92	°С	>200
<b>Общее щелочное число</b>	ASTM D 2896	мг КОН/г	8,0
<b>Температура застывания</b>	ASTM D97	°С	<-40
<b>Пенообразование при 24 °С</b>	ASTM D892	куб. см/с	Склонность/0

\*\* Это стандартные характеристики для данного продукта. Все производимые в дальнейшем продукты также должны отвечать техническим характеристикам компании PLI, однако некоторые отклонения допустимы.

#### СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Надежная защита системы обработки отработавших газов двигателей Mercedes.
- Значительное уменьшение образования отложений и износа двигателя, как следствие – улучшенная приемистость двигателя.
- Максимальная мощность и чистота работы двигателя за счет исключительной устойчивости к действию высоких температур, а также защита от образования шлама при высоких температурах, налета и отложений.
- Значительная экономия топлива.
- Увеличение периода между заменами масла до максимальных интервалов, указанных производителями.
- Моментальное смазывание при запуске двигателя, позволяющее уменьшить трение и пусковой износ.

#### ТИП МАСЛА

- Синтетическое

## **Охрана труда, окружающей среды и техника безопасности**

При использовании в соответствии с рекомендациями этот продукт не представляет существенную угрозу для здоровья или безопасности в целом. Не допускайте попадания на кожу. При попадании на кожу немедленно промойте пораженный участок водой с мылом. Не сливать в канализацию, не выливать на землю или в водоемы.

Подробнее о хранении, безопасном обращении и утилизации продукта см. в паспорте безопасности продукта или свяжитесь с нами через сайт [www.plipetronas.com](http://www.plipetronas.com).

## **Важная информация**

Термин PETRONAS, логотип PETRONAS и другие аналогичные торговые марки или знаки, используемые в настоящем документе, являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками компании PETRONAS Lubricants International Sdn. Bhd. («PLISB»), или ее дочерних компаний, или ее компании-учредителя согласно лицензии, если не указано другое. Документация компании PLI и содержащаяся в ней информация является точной на дату печати. Компания PLISB не гарантирует, явно или косвенно, точность или полноту информации во время выполнения операций. Информация, содержащаяся в документах компании PLI, получена на основе стандартных испытаний, проводимых в лабораторных условиях, и приведена исключительно для справки. Рекомендуется использовать последнюю версию документов компании PLI. Выбор и безопасное использование продуктов, оценка их пригодности для выбранного назначения и соответствие местному действующему законодательству полностью возлагается на пользователей под их ответственность.

Все наши продукты имеют паспорт безопасности, в котором приведена вся необходимая информация по безопасному обращению с продуктом, а также его хранению и утилизации. Компания PLISB, а также ее дочерние компании или компания-учредитель не несет ответственность за потери или ущерб, прямые, косвенные, специальные, случайные, последующие повреждения или любые повреждения, возникшие в рамках контракта, в следствие небрежности или других неправомерных действий, из-за неправильного использования материалов или информации, в результате отклонения от рекомендаций или в следствие опасностей, вызванных природой материалов или информации. Все предоставляемые продукты, услуги или информация подчиняются стандартным условиям продажи. Более подробную информацию можно получить у местного представителя компании.

Код: 1834