

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

GR 9

КОД ПРОДУКТА: 2710

ПРИМЕНЕНИЕ

Многоцелевая противозадирная смазка общего назначения для тракторов и землеройных машин.

СПЕЦИФИКАЦИИ

NH 710 A, NLGI 2

ОПИСАНИЕ ТЕСТА

ОПИСАНИЕ ТЕСТА	МЕТОД	ЕДИНИЦА	ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
ВНЕШНИЙ ВИД	--	--	ТЯГУЧИЙ
ЦВЕТ	--	--	ЗЕЛЕНЫЙ
ВЫПОЛНЕНО ПРОНИКНОВЕНИЙ (60)	ASTM D 217	mm/10	278
ВЫПОЛНЕНО ПРОНИКНОВЕНИЙ (100000)	ASTM D 217	mm/10	300
ПРОНИКНОВЕНИЕ ПРИ - 20°C	ASTM D 217	mm/10	170
ТЕМПЕРАТУРА КАПЛЕПАДЕНИЯ	ASTM D 566	°C	190
ВЫДЕЛЕНИЕ МАСЛА 30 ч, 100°C	ASTM D 6184	%	4
ТИП ЗАГУСТИТЕЛЯ	--	--	ЛИТИЕВО-КАЛЬЦИЕВОЕ МЫЛО
ТИП МАСЛА	--	--	МИНЕРАЛ

Все технические данные приводятся только для справки.